



## FOCO DEMI DIRIGIBLE

Foco para empotrar en cielo, cuerpo de aluminio, ideales para oficinas, casas, centros comerciales, son semidirigibles

**NOTA:**

La información contenida en ésta ficha técnica se considera actualizada hasta el día de su publicación. Para verificar la vigencia de la misma contacte a uno de nuestros asesores de venta.

SEPTIEMBRE 2018

# FOCO SEMI DIRIGIBLE



CERTIFICADOS

CE



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Potencia               | : 5w - 7w       |
| Voltaje de Entrada     | : AC85 - 265V   |
| Frecuencia             | : 50 Hz         |
| Tipo de Led            | : COB           |
| Cantidad de Led        | : 1             |
| Lúmenes                | : 450 - 630     |
| IRC                    | : Ra > 75       |
| Eficiencia Luminaria   | : 100%          |
| Protección IP          | : IP40          |
| Materialidad           | : AL+LN         |
| Ángulo de iluminación  | : 120°          |
| Armónicos Thd          | : ≤15           |
| Temperatura de trabajo | : No aplica     |
| Vida útil (Hrs)        | : 30.000 hrs    |
| Archivo .IES           | : No Disponible |

|    | DETALLE               | BISEL  | DIMENSIONES | POTENCIA | TEMPERATURA COLOR |
|----|-----------------------|--------|-------------|----------|-------------------|
| 01 | Foco Semidirigible 5W | Bianco | Φ90xH55mm   | 5W       | 4500°K            |
| 02 | Foco Semidirigible 5W | Plata  | Φ90xH55mm   | 5W       | 4500°K            |
| 03 | Foco Semidirigible 7W | Bianco | Φ110xH60mm  | 7W       | 4500°K            |
| 04 | Foco Semidirigible 7W | Plata  | Φ110xH60mm  | 7W       | 4500°K            |

